

PERFORMANCE		DIMENSIONS	
		FORMAT PAYSAGE	FORMAT PORTRAIT
Feu	E30 – EI30 / Sens : recto/verso Procès-verbal : 10 - A - 449	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hauteur Hors-tout : de 400 à 1530 mm</li> <li>Largeur Hors-tout : de 400 à 2830 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hauteur Hors-tout : de 400 à 2954 mm</li> <li>Largeur Hors-tout : de 400 à 1780 mm</li> </ul>
Acoustique	Rw (C ; Ctr) = 39 dB (-1 ; -3) Sans procès-verbal		

CONFIGURATION DE BASE	
Cadre	Essence : bois exotique ou hêtre LCA Section minimale : 72 x 58 mm Finition : bois brut à peindre
Vitrage	Feuilleté AGC Pyrobel 16, masse surfacique de 40 kg/m <sup>2</sup> Résistance aux chocs 2B2 Maintien par simple parclosage affleurant
Support de pose	Béton plein ou parpaing d'épaisseur minimale 150 mm Cloison flexible type placostil d'épaisseur minimale 98 mm

OPTIONS	
Cadre	Avec rainure à brique
Vitrage	Feuilleté AGC Pyrobelite 10 (performance au feu EW30) <ul style="list-style-type: none"> <li>Hauteur Hors-tout maxi : 2954 mm</li> <li>Largeur Hors-tout maxi : 1320 mm</li> </ul> Surface maximale de vitrage : 3.79 m <sup>2</sup>  Feuilleté AGC Pyrobel 16 ISO (double vitrage isolant) Store intégré (nous consulter)
Incorporation de bloc-porte	Possible sous réserve de compatibilité de procès-verbal

